

Technisches Merkblatt
Spectral EXTRA 785
Universalentferner

Spectral EXTRA 785

VERWANDTE PRODUKTE
Universalentferner

EIGENSCHAFTEN

- Universalentferner
- Wirksame Entfernung von Fett- und Silikonverunreinigungen
 - Sanfte Wirkung, milder Geruch
 - Geruch nicht reizend

ANWENDUNG	
<ul style="list-style-type: none">• Stahl• Aluminium• Galvanisierter Stahl• Rostfreier Stahl• Alte Lackschichten• Acrylfüller• Polyesterspachtel	
GEHALT AN FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN	
Zulässiger VOC-Gehalt II/B/a	850 g/l
Tatsächlicher VOC-Gehalt	780 g/l
VORGEHENSWEISE	
	Fläche 2-3-mal abwaschen (bei Verwendung eines Zerstäubers max. zweimal). Stets sauberen, saugfähigen Lappen verwenden. Vor dem Beschichten die mit Vorreiniger behandelten Stellen vollständig ablüften lassen.
LAGERUNG	
In trockenen und kühlen Räumen, fern von Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.	
HALTBARKEIT	
Spectral EXTRA 785	24 Monate/20 °C
SICHERHEIT	
Siehe Sicherheitsdatenblatt	
SONSTIGE ANGABEN	
Die hohe Qualität unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stimmen mit dem allgemeinen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten überein. Hierfür verbürgen wir uns unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen strikt beachtet werden und die Arbeiten im Einklang mit den bewährten Grundsätzen des Handwerks erfolgen. Es ist erforderlich, vor dem Produkteinsatz einen Test wegen der möglichen unterschiedlichen Reaktionen des Produktes mit verschiedenen Stoffen durchzuführen. Eine Verantwortung kann von uns nicht übernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden.	